



## SERRE A PARETI DRITTE

Sono strutture modulari adattabili a qualsiasi esigenza di spazio, possono essere tonde o a punta. (indicate per zone nevose)

Estremamente robuste con tubolari in ferro zincato dello spessore di 2 - 3 mm.

E' il modello di serra professionale più richiesto nel campo dell'ortofloricoltura, la progettazione e la realizzazione ad hoc soddisfa ogni esigenza del cliente finale in tema di copertura e tipo di apertura.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura zincata a caldo o Sendzimir Z 275 ad alta resistenza alla corrosione
- Tirante e rinforzi dimensionati in base alla località o al tipo di coltura
- Interasse archi mt 1,50 - 2,00 - 2,50
- Possibilità di avere l'arco con forma curvilinea tradizionale oppure a punta (indicata per zone nevose)
- Copertura in Film LD/AG singolo o doppio
- Fissaggio dei film con profili in alluminio (vasta gamma)
- Aperture laterali manuali o motorizzate
- Aperture superiori singole o doppie motorizzate
- Eventuali archetti laterali e zoccolo di base in film o policarbonato
- Testate in film o policarbonato con porta a battente o in alluminio scorrevole
- Installazione al terreno tramite piastra di base su platea o cordolo di cemento, altrimenti con fondazione in calcestruzzo